



ULIČNÍ VIZUALIZACE

Zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území, zdůvodnění přínosu navrženého řešení

Hlavními determinanty pro naše řešení byly pozice stavebního pozemku v širších souvislostech obce, samotný pozemek a kontext okolní zástavby - jak s ohledem na urbanismus tak hmoty budov. Historicky se nacházíme v původní struktuře vesnické zástavby, kterou stále tvoří lineární tvarovaná vesnická stavení s přehlednou orientací. Právě archetyp těchto staveb je základní inspirací pro návrh budovy zbrojnice. Ta je v orientaci sever jih a vymezuje tak, spolu s budovou Domu služeb (pošty), zpevněnou plochu pro parkoviště a nástupní prostor před poštou. Klasický archetypální tvar venkovského domu je půdorysně i výškově zalomen v reakci na okolní zástavbu a stavební program (rozdílná šířka objektu v místě zázemí a garáže JSDH).

Nosným prvkem stavby je kromě lineárnosti hmoty zároveň její částečné eliminování poměrně dominantním průchodem, který umožňuje pěší propojení centra obce s budoucím „zeleným“ prstencem po obvodu. Právě vazba na existující konfiguraci obce a reagování na urbanisticko-architektonické pojetí nedávno rekonstruovaného náměstí jsou určujícími elementy pro tvarování zpevněných ploch nově vzniklého veřejného prostoru. Jedním z atributů je i podobné řešení parter v místě překonávání menších výškových rozdílů – „jezdecké schody“. Poměrně rozsáhlá plocha dvora je provozně rozdělena zeleným pásem na zklidněnou část pro pěší a část sloužící pro výjezd zásahového vozidla a pro parkování (23 stání). Čelní štít budovy zbrojnice je umístěn na uliční čáře ulice a zaplněním proluky pomáhá dotvořit uliční frontu. Archetyp vesnické stavby je pojednán soudobými prvky. Střešní plech (tmavý předzvětralý TiZn) je použit i pro obklad fasády, která je doplněna nábehovými dřevěnými špaletami oken a průchodu. Materiálové a barevné řešení odlišuje budovu od sousedních staveb a pomáhá zdůraznit její význam.

Průchod odděluje vytápěnou část budovy se zázemím pro zaměstnance technických služeb a zázemí JSDH od nevytápěných/temperovaných garáží a skladů Vstupem z průchodu přes spojovací komunikaci je přístupná šatna sboru dobrovolných hasičů s maximální kapacitou 12 osob a šatna technických služeb (7 osob) se společnou umývárnou se sprchami. Součástí toalet přístupných z chodby je i prostorná úklidová místnost s prádelnou (pro potřeby JSDH). Z chodby je dále přístupná denní místnost technických služeb a zasedací místnost JSDH s kapacitou 20 osob. Na průchod navazují 2 garážová stání techniky JSDH s dílnou, skladem pohonných hmot a hasičích a chemických přístrojů. Dále je řazena dílna technických služeb s heverem a garážová stání vozů a techniky technických služeb, objekt ukončuje krytý sklad posypových materiálů. Stavba je konstruktčně řešena z klasických materiálů zděné stěny s železobetonovými průvlaků v garážích, krov je uvažován jako dřevěný z příhradových sblížených vazníků. Stavba je uvažována jako nízkoenergetická, vytápěné a nevytápěné provozy jsou logicky seskupovány s důrazem na minimalizaci tepelných ztrát. Objektu. Fasáda a střešní jsou obloženy předzvětralým TiZn plech v tmavém odstínu. V souladu se zadáním soutěže návrh uvažuje se zklidňující úpravou křižovatky před Domem služeb, která by měla zajistit bezpečný průchod chodců přicházejících do řešeného území z centra obce. Součástí této úpravy je posun stávající autobusové zastávky dále před sousední prodejnu.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

označení	název místnosti	plocha m2
a	vstupní chodba	12,15
b	společné WC	7,01
c	prádelna a úklidová místnost	8,56
d	denní místnost technických služeb	14,20
e	zasedací místnost hasičů	40,12
f	šatna technické služby	5,59
g	sprcha, umývárna	5,04
h	šatna hasiči	8,11
i	garáž hasiči	99,34
j	dílna	13,42
k	sklad pohonných hmot	8,45
l	sklad chemie a hasičích přístrojů	6,16
m	dílna technických služeb se zvedákem	48,18
n	garážová stání technických služeb a techniky údržby obce	123,64
o	sklad posypových hmot	38,34



PODÉLNÝ ŘEZ 1:100



PŮDORYS 1:100