



Adresováno :

Obec Libeznice

Realizace: HZS Libeznice

Michal Doubrava, místostarosta

mobil: +420 606 283 687

e-mail: doubrava@libeznice.cz

Číslo zakázky: HS 216 / 2026

Kalkulace opravy průmyslových vrat SPUF42 s výměnou poškozených dílů

Pol.	Náhradní díl spodní průmyslová lamela.SPUF42, č.zakázky 4671095 č.vrat: 002	Měrná	Celkem	Cena v Kč	
číslo	POPIS	jednotka	jednotek	Jednotková	Celkem
1	3056063 - Dvoustěnná spodní lamela SPUF42 stucco, šířka 3500 mm, výška 750 mm	ks	1	26 628,00 Kč	26 628,00 Kč
	Standardně CO2 neutrální díky snížení a kompenzaci				
2	3056218 - Polyesterový nástřik barva nas přání RAL 3016 Korallenrot, barva vnitřní RAL 9002	ks	1	4 235,00 Kč	4 235,00 Kč
3	3064443 - Spodní těsnění HG033, šířka 3 554 mm	ks	1	3 440,00 Kč	3 440,00 Kč
4	3039948 - Držák rolny pozinkovaný	ks	2	186,00 Kč	372,00 Kč
5	3039964 - Rolna: Typ K	ks	2	405,00 Kč	810,00 Kč
				Celkem	35 485,00 Kč
				Montáž, materiál	3 000,00 Kč
				Celková cena	38 485,00 Kč

Doprava a přesun hmot: v ceně

Platební podmínky: platba 100% po provedené opravě

Popis průmyslových vrat Hörmann SPU F42

Vratové články z dvoustěnných ocelových lamel, vyplněných celoplošně bezfreonovou polyuretanovou izolační pěnou, vyrobených ze žárově pozinkované oceli s montážní hloubkou 42 mm.


Design a rozměry sekce

Design S-drážka: na vnější i vnitřní straně vzorování stucco, výška lamel 625 / 750 mm, šířka vrat max. 8 000 mm. nebo 500 / 375 mm, rovnoměrné rozvržení díky vroubkování v rastru 125 mm

Design L-drážka: zvenku microgran, uvnitř vzorování stucco, výška lamel 625 / 750 mm, šířka vrat max. 8000 mm

SPU F42

Lamela vyplněná polyuretanovou pěnou o tloušťce 42 mm s ochranou proti sevření prstů je obzvlášť robustní a poskytuje dobrou tepelnou izolaci. Křídlo vrat se dodává s povrchem Stucco (obr. vlevo) a Micrograin (obr. vpravo). Povrch Stucco přesvědčuje o stejnoměrném drážkování každých 125 mm v lamelě a přechodu lamel.



Standardní provedení SPU F42

Vratové křídlo se základním polyesterovým nátěrem, na vnější i vnitřní straně v barvě šedobílé, podle RAL 9002

Rám s prosklením z hliníkových trubkových profilů eloxovaných v přírodním odstínu E6/CO (dříve E6/EV1) podle DIN 17611.

Zárubeň / Druh kování

Po stranách celistvá, profilovaná úhelníková zárubeň, vyrobená ze žárově pozinkované oceli, se sešroubovanými bezpečnostními kolejkami.

Vyrovnání hmotnosti

Torzní pružiny, boční nosná lana (u kování pro nízký překlad kombinace nosného řetězu a nosného lana).

Těsnění

Podlahové těsnění v podobě 3-komorového profilu z EPDM s chloupky, boční těsnění, těsnění překladu, těsnění mezi lamelami.

v Libeznici dne: 21.7.2026

S pozdravem
Rotta Jan - jednatel