

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
O1		<p>Vstupní dveře do obecního úřadu</p> <p>Vstupní dveře hliníkové dvoukřídlové včetně zárubně a nadsvětlíku , v barvě bílé z obou stran dveře otvíravé + boční otvíravý prvek a vrchní část fixní, v prosklených částech izolační dvojsklo čiré , $k=1,5Wm^2/K$</p> <p>stavební kování celoobvodové v rámci dodávky dveří zapuštěným v rámu dveří s pětibodovým zamykáním vrchní kování koule–kliká–upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: 1410/2410mm Počet: 1 ks</p> <p>pozn. dveřní světlý průchod musí být 800mm</p>	1		1
O2		<p>Vstupní dveře do Zdravotního střediska – 1</p> <p>Vstupní dveře hliníkové dvoukřídlové včetně zárubně a nadsvětlíku z min. pětikomorového profilu, v barvě bílé z obou stran dveře otvíravé + boční a vrchní část fixní, v prosklených částech izolační dvojsklo čiré , $k=1,5Wm^2/K$</p> <p>stavební kování celoobvodové v rámci dodávky dveří zapuštěným v rámu dveří s pětibodovým zamykáním vrchní kování koule–kliká–upřesněno při realizaci investorem</p> <p>Rozměr: 2650/2180mm Počet: 1 ks</p> <p>pozn. dveřní světlý průchod musí být 800mm</p>	1		1

Poznámka:

Před zadáním do výroby nutno důkladně zaměřit skutečně provedené otvory pro výplně oken a vstupních dveří a v případě odlišnosti upravit v přiloženém výpisu